



AGUARRAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un líquido volátil, elaborado para ser utilizado como disolvente, limpiador y adelgazador de las pinturas que están a base de resinas alquídicas.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL ENVASADO

6 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo

CARACTERISTICAS

Aspecto: Líquido

Color: Incoloro

Densidad a 25 °C (gr/ml): 0.7 ± 0.02

Solubilidad en agua: Insoluble



TIPO DE ENVASE	PRESENTACION
Galón de plástico, HDPE	Galón * 3L
Frasco de plástico, LDPE	Frasco * 900 ml
Frasco de plástico, LDPE	Frasco * 500 ml





ACRIMART

PREPARACION

Como limpiador

Aplique Aguarrás con un poco de waípe sobre la superficie a limpiar. Retire también con un trapo o waípe los residuos que van quedando después de limpiar. Para una mejor limpieza use brochas. Es de uso directo de acuerdo a las necesidades. Utilizar equipo de protección adecuada como: guantes, máscara y lentes.

Como diluyente de pinturas

Homogenizar la pintura (anticorrosivo, esmalte, barniz), luego agregar la cantidad adecuada de Acrimart según el sistema de aplicación. Remover hasta obtener la dilución completa y uniforme.

USOS RECOMENDADOS

Facilita la aplicación, adherencia y secado de pinturas.

Adelgazador o diluyente de pinturas (Anticorrosivo, esmalte sintético y barnices) Auxiliar de limpieza de equipos y superficies.

Limpiar brochas y rodillos al pintar con pinturas de aceite (esmalte sintético, barniz, anticorrosivos)





AGUARRAS LINEA LIMPIEZA

Condiciones de aplicación

Use ventilación adecuada durante la aplicación. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia.

Dilución

Aguarras 1.75 -2 Litros /galón esmalte

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información favor consultar hoja de seguridad.

