

NOMBRE DE PRODUCTO:
ALQUITRAN MARTELL


DESCRIPCION: Líquido viscoso compuesto de asfalto y un disolvente como lubricante.

COMPOSICION: Alquitrán y un disolvente como lubricante.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION:

- 36 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo.
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas.

CARACTERISTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACION
ASPECTO	Líquido viscoso
COLOR	Negro
OLOR	Característico
DILUYENTE	Varsol, aguarrás, thinner.
RENDIMIENTO APROXIMADO	10– 12 m ² /gal
TIEMPO DE SECADO ESTIMADO	Interior: 1 – 2 días Exterior: 3 – 5 días

USOS Y/O APLICACIONES:

- Se utiliza como pegamento de pisos parquet, vinílicos.
- Se le vierte en juntas de construcción de losas de concreto.
- Para la impermeabilización de techados y cimentaciones, para la protección de tuberías, tanques y estructuras metálicas contra la corrosión.

MODO DE EMPLEO:

- En un recipiente agregar el asfalto, luego agregar 500 ml de Varsol o aguarrás remover la mezcla y aplicar con brocha.
- Adicionalmente se puede mezclar con agregados, tipo tiza o talco, así como también arena para engrosar la mezcla, aplicarla para mayor endurecimiento de la misma el rendimiento dependerá de la cantidad de carga a adicionar

DOSIFICACION:

- 10 – 20% de Varsol,aguarrás o thinner por galón de asfalto.

PRECAUCIONES:

- No ingerir el producto.
- Use ventilación adecuada durante la aplicación.
- Producto inflamable.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia.

PRESENTACION:

TIPO DE ENVASE	PRESENTACION
Cilindro Metálico	Cilindro * 55gal
Galón de plástico	Galón * 3L

NOTA: LA INFORMACION CONTENIDA AQUÍ SE OFRECE SOLAMENTE COMO GUIA DE ESTE PRODUCTO EN ESPECIFICO Y HA SIDO ELABORADO DE BUENA FE POR PERSONAL TECNICO. LAS CONDICIONES DE USO Y MANIPULACIONES PROPIAS DEL USUARIO PUEDEN IMPLICAR OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL USO PARTICULAR QUE SE LE DA A ESTE PRODUCTO.