

NOMBRE DE PRODUCTO:
ESMALTE SINTETICO MARTELL


DESCRIPCION: Es producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de la mejor calidad que le dan una buena adherencia, tiene secado rápido, sobre superficies de metal protegiéndola de la intemperie y la corrosión.

COMPOSICION: Solventes, resinas, pigmentos, secantes y aditivos.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION:

- 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo
- Transporte y distribución a temperatura ambiente
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas

CARACTERISTICAS:

| PARAMETRO | ESPECIFICACION |
|------------------------|---------------------------------------|
| ASPECTO | Líquido viscoso |
| COLOR | Variado de acuerdo a carta de colores |
| ACABADO | Brillante |
| OLOR | Característico |
| VISCOSIDAD (Krebs) | 118 ± 18 |
| DILUYENTE | Thinner, aguarrás |
| SECADO ESTIMADO | 6 horas a 25°C |
| APLICACION | Brocha o soplete |
| RENDIMIENTO APROXIMADO | 35 a 40 m ² x galón |
| REPINTADO | Después de 12h |

USOS Y/O APLICACIONES:

- Sobre superficies ferrosas, autopartes, etc. Buen poder cubriente. Buen brillo.

MODO DE EMPLEO:

- Acondicionar el metal con Acondicionador de Metales "MARTELL", diluyéndolo con agua en relación 3 a 1 dependiendo del grado de oxidación de la superficie.
- Realizar una limpieza manual y manual mecánica. Limpiar la superficie con Desengrasante, para eliminar grasa, lanilla y demás contaminantes. Si existiesen imperfecciones en la superficie usar masilla para llenar y alisar
- Lijar (lijas # 80 a # 220) y eliminar el polvo producido, la grasa y demás contaminantes con Desengrasante.
- Aplicar Esmalte Sintético Martell, el cual debe aplicarse directamente sobre la superficie usando brocha o soplete.

DILUCION:

- ¼ Gal de Thinner Acrílico Martell por galón de Esmalte Sintético Martell.
- Agregar el diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin problema.

PRECAUCIONES:

- No ingerir el producto
- Manténgase lejos del alcance de los niños
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua limpia

PRESENTACION:

| TIPO DE ENVASE | PRESENTACION |
|----------------|----------------|
| Lata metálica | Galón * 3.785L |
| Lata metálica | Lata * 1/4 gal |

NOTA: LA INFORMACION CONTENIDA AQUÍ SE OFRECE SOLAMENTE COMO GUIA DE ESTE PRODUCTO EN ESPECIFICO Y HA SIDO ELABORADO DE BUENA FE POR PERSONAL TECNICO. LAS CONDICIONES DE USO Y MANIPULACIONES PROPIAS DEL USUARIO PUEDEN IMPLICAR OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL USO PARTICULAR QUE SE LE DA A ESTE PRODUCTO.

