

NOMBRE DE PRODUCTO: LATEX SATINADO MARTELL


DESCRIPCION: Pintura acrílica con acabado satinado, para interiores y exteriores que por los componentes en su formulación tiene alta resistencia a los rayos solares y al lavado.

COMPOSICION: Mezcla acuosa de resinas estireno acrílicas, dispersantes, pigmentos, antiespumantes y preservantes.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION:

- 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo bajo techo.
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.

CARACTERISTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACION
ASPECTO	Líquido viscoso
COLOR	Variado
ACABADO	Satinado
OLOR	Característico
DENSIDAD (25°C) Kg/Gal	4.24 – 4.28
VISCOSIDAD (Krebs)	123.24
SOLUBILIDAD EN AGUA	Completa

PARAMETRO	ESPECIFICACION
DILUCION	10% de agua si se aplica con BROCHA 25% de agua si se aplica con RODILLO
RENDIMIENTO TEORICO	30 – 50 mt ² a 01 capas

USOS Y/O APLICACIONES:

- Revestimiento para construcción e industria.
- Para el pintado de paredes interiores y exteriores.
- Buen poder cubriente.
- Sin olor irritante.

MODO DE EMPLEO:

- Aplicar en superficies limpias, sin grasa, polvo y otras sustancias contaminantes.
- Agítese bien antes de usar para homogenizar el color y la viscosidad.
- En un recipiente agregar aproximadamente para 4 L. de Látex Martell entre 1/2 a 3/4 de litro de agua, remover la mezcla y aplicar con brocha o rodillo de lana, tarda entre 30 a 60 minutos en secar.

DOSIFICACION:

- Látex : 1/2 – 3/4 L Agua

PRECAUCIONES:

- Se debe aplicar en ambientes ventilados.
- No ingerir el producto.
- Despues de usar, cerrar herméticamente el envase.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua limpia.
- Usar equipo de protección adecuada como: guantes, máscara y lentes.

PRESENTACION:

TIPO DE ENVASE	PRESENTACION
Balde de plástico	Balde x 18L
Balde de plástico	Balde x 3.785L

NOTA: LA INFORMACION CONTENIDA AQUÍ SE OFRECE SOLAMENTE COMO GUIA DE ESTE PRODUCTO EN ESPECIFICO Y HA SIDO ELABORADO DE BUENA FE POR PERSONAL TECNICO. LAS CONDICIONES DE USO Y MANIPULACIONES PROPIAS DEL USUARIO PUEDEN IMPLICAR OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL USO PARTICULAR QUE SE LE DA A ESTE PRODUCTO.

