martell

FICHA TÉCNICA

Versión: 03
Actualización: 03.2022

NOMBRE DE PRODUCTO: ALQUITRÁN LÍQUIDO MARTELL

TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Galón de Plástico	Galón * 3L

DESCRIPCIÓN:

Líquido viscoso compuesto de asfalto y un disolvente como lubricante.

COMPOSICIÓN:

Mezclas de componentes químicos de alto peso molecular, predominantemente asfaltenos, hidrocarburos cíclicos (aromáticos o naftenicos) y un disolvente.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- 12 meses en envase cerrado.
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas.

CARACTERÍSTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFACIÓN
ASPECTO	Líquido viscoso
COLOR	Negro
OLOR	Característico
DILUYENTE	Varsol, aguarrás
RENDIMIENTO APROXIMADO	9 - 11 m²
TIEMPO DE SECADO ESTIMADO	Int: 30 - 60 días Ext: 15 - 30 días

USOS Y/O APLICACIONES:

Utilizado como impermeable, para tratamientos superficiales como protección o como aislamiento de las superficies de madera, ladrillo o concreto contra la humedad y estructuras metálicas contra la corrosión.

MODO DE EMPLEO

En un recipiente agregar 500 ml de Varsol o aguarrás, luego agregar el alquitrán, remover la mezcla y aplicar con brocha.

DOSIFICACIÓN:

10 – 20% de varsol o aguarrás por galón de alquitrán.

PRECAUCIONES:

- Usar adecuada ventilación durante la aplicación.
- Producto inflamable.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia.
- Evitar el contacto con la piel

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

QUÍMICA MARTELL S.A.C.
Calle Sta. Ana Mz E Lt. 51-B (Av. Trapiche)
Comas, Lima
Central: (01) 7141841 - 714-1840
atencionalcliente@martellsac.com.pe
www.martellsac.com.pe