

**NOMBRE DE PRODUCTO:**  
**CEMENTO BLANCO MARTELL**


TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Bolsa laminada	Bolsa * 1kg

**DESCRIPCIÓN:**

Material inorgánico finamente pulverizado, libre de óxidos férricos, tiene la propiedad de fraguar y endurecer conservando su resistencia y durabilidad.

**COMPOSICIÓN:**

Silicatos, aluminatos, ferrito aluminato de calcio.

**ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN**

- 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas

**CARACTERÍSTICAS:**

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	Polvo
COLOR	Blanco
OLOR	Inodoro

**USOS Y/O APLICACIONES:**

- Acabado fino para paredes interiores y exteriores.
- Preparación de morteros para pegas, revoques, nivelaciones, instalación de cerámica, recubrimientos y enchapes.
- En construcción, remodelación y reparación de baños, cocinas, piscinas, etc.

**MODO DE EMPLEO**

- Aplicar en superficies limpias, sin grasas, polvo y otras sustancias contaminantes.
- Regular el uso de agua para obtener una mezcla adecuada (cemento: 1kg, agua: 350ml aproximadamente, remover bien).
- Aplicar con plancha o espátula.

**DOSIFICACIÓN:**

**Resane:** 30 - 35% de agua sobre el peso del cemento blanco Martell.

**PRECAUCIONES:**

- Proteger el producto de la humedad porque puede formar grumos.
- No ingerir el producto.
- Mantener alejado del fuego, es inflamable.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

