

**NOMBRE DE PRODUCTO:  
 IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO  
 MARTELL**


TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Balde de plástico	Galón * 4 L.

**DESCRIPCIÓN:**

Aditivo impermeabilizante viscoso, reaccionando con el cemento durante el proceso de hidratación dando origen a sustancias minerales que obturan la red capilar, proporcionando de esta manera elevada impermeabilidad al mortero u hormigón.

**ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN**

- 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas.

**CARACTERÍSTICAS:**

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	Líquido viscoso
COLOR	Amarillo
OLOR	Inodoro
DENSIDAD (25°C)	1.0 ± 0.1
VISCOSIDAD (Kreebs)	100 ± 14

**USOS Y/O APLICACIONES:**

- Impermeabilización integral de todo tipo de hormigones y morteros de cemento.
- Reduce la permeabilidad, absorción y eflorescencias.
- Evita la formación de musgo en la superficie.
- Otorga plasticidad a la mezcla.

**MODO DE EMPLEO**

- Debe ser diluido en el agua de amasado del mortero o concreto.
- Agregar ¼ de galón de impermeabilizante por bolsa de cemento en el agua de la mezcla.
- Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

**DOSIFICACIÓN:**

3 - 5% de Impermeabilizante sobre el peso del cemento.

**PRECAUCIONES:**

- No ingerir el producto.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.