

**NOMBRE DE PRODUCTO:
MASILLA PARA DRYWALL**


TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Caja	Caja * 20kg

DESCRIPCIÓN:

Pasta crema de alta viscosidad, elaborada a base de carbonato de calcio, resina vinil acrílica y otros aditivos que confieren una buena adherencia y rápido secado.

COMPOSICIÓN:

Mezcla de carbonatos, resina vinil acrílica y aditivos.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni fuentes térmicas.

CARACTERÍSTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	Líquido viscoso
COLOR	Amarillo
OLOR	Inodoro
DENSIDAD (25°C)	1.0 ± 0.1
VISCOSIDAD (Kreebs)	100 ± 14

USOS Y/O APLICACIONES:

- Usar en superficie de drywall para tapar o rellenar grietas o rajaduras, nivelando la superficie para el posterior lijado y pintado.
- Disimula imperfecciones en las paredes.

MODO DE EMPLEO

- Si la superficie es poca porosa, aplicar directamente sobre la grieta con una espátula.
- Si la superficie es muy porosa, se recomienda aplicar previamente sellador a base de vinil acrílico, esperar que seque y luego aplicar la masilla.

DOSIFICACIÓN:

No necesita diluir, se puede usar puro.

PRECAUCIONES:

- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No ingerir el producto.
- Protegerse adecuadamente usando guantes y anteojos de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.