

**NOMBRE DE PRODUCTO:  
MASILLA PARA PARED MARTELL**

TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Bolsa laminada	Bolsa * 1kg

**DESCRIPCIÓN:**

Pasta blanca de alta viscosidad, elaborada a base de carbonato de calcio, adhesivos y otros aditivos que confieren una buena adherencia y rápido secado.

**COMPOSICIÓN:**

Mezcla de carbonatos, pigmentos, aditivos y agua.

**ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN**

- meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo.
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas.

**CARACTERÍSTICAS:**

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	Pasta viscosa
COLOR	Blanco
OLOR	Inodoro
DENSIDAD (25°C)	1.695 ± 0.025

**USOS Y/O APLICACIONES:**

- Aplicar en superficies cementadas para tapar, rellenar grietas o rajaduras, nivelando la superficie para el posterior lijado y pintado.
- Disimula imperfecciones en las paredes.

**MODO DE EMPLEO**

- Si la superficie es poca porosa, aplicar directamente sobre la grieta con una espátula.
- Si la superficie es muy porosa, se recomienda aplicar previamente sellador a base de vinil acrílico, esperar que seque y luego aplicar la masilla para pared.

**DOSIFICACIÓN:**

No es necesario diluir, se puede usar puro.

**PRECAUCIONES:**

- No ingerir el producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua limpia.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.