

NOMBRE DE PRODUCTO: OCRE MARTELL


TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Bolsa laminada	Bolsa * 1kg

DESCRIPCIÓN:

Es un material inorgánico en polvo, que sirve para dar color a pinturas, ceras base solvente, adoquines y pisos pulidos.

COMPOSICIÓN:

Óxido de hierro y excipientes.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- Se puede almacenar de manera indefinida si se mantiene en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo.
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas.

CARACTERÍSTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	Polvo Fino
COLOR	Variado
OLOR	Inodoro
Fe ₂ O ₃ (%)	≥ 85
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble

USOS Y/O APLICACIONES:

- Industria del cemento: Para pigmentar cualquier tipo de cemento, mortero, pavimentos, tejas, adoquines, estucos, etc.
- Pinturas: Imprimaciones, pinturas y recubrimientos en general.
- Industria del vidrio, industria de la fundición, industria de la cerámica.

MODO DE EMPLEO

- En un recipiente agregar 10 kg. de ocre por bolsa de cemento, remover bien, luego espolvorear sobre la superficie a colorear.
- Planche la superficie, agregar pequeñas cantidades de agua si se requiere.

DOSIFICACIÓN:

15 - 25% de ocre sobre el peso del cemento.
(Dependiendo de la intensidad que se desee obtener)

PRECAUCIONES:

- No ingerir el producto.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua limpia.
- Mantener la bolsa herméticamente cerrada.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

