

**NOMBRE DE PRODUCTO:
 PASTA MURAL MARTELL**
CARACTERÍSTICAS:


PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	Pasta viscosa
COLOR	Blanco
DENSIDAD (25°C)	1.45 ± 0.10
RENDIMIENTO TEORICO	14 - 16m ² * balde 4L
TIEMPO SECADO APROX.	4 Horas
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble

TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Balde de plástico	Balde x 20L
Balde de plástico	Balde x 4L

DESCRIPCIÓN:

Es un producto formulado a base de emulsiones vinil acrílicas y cargas altamente estabilizadas que confieren al producto excelente adherencia, de fácil aplicación, para emparejar la rugosidad del tarrajeo.

COMPOSICIÓN:

Mezcla acuosa de carbonato de calcio y polimérica de acetato de polivinilo, dispersante, antiespumante y preservante.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No almacenar en contenedores de metal.

No exponer a la luz solar.

USOS Y/O APLICACIONES:

Se utiliza para resanar y emparejar defectos de las superficies a pintar, tales como cemento, fibrocemento, madera.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar en superficies limpias, sin grasa, polvo y otras sustancias contaminantes.
- Para superficies con pintura antigua, se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos y luego se aplicará sellador para pared para sellar los microporos y evitar posteriores desprendimientos de pintura antigua.
- Las superficies tarrajeadas nuevas serán imprimadas previamente con Imprimante para pared Martell luego pasar dos manos con Sellador de pared Antes de aplicar la pasta mural.
- Aplique con espátula o plancha sin diluir.
- A las 4 horas como mínimo, puede aplicarse sobre la pasta mural previamente lijado, base o acabado según se requiera.

DOSIFICACIÓN:

No es necesario diluir, se puede usar puro.

PRECAUCIONES:

- No ingerir el producto.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.