

FICHA TÉCNICA

Versión: 03 Actualización: 03.2022

NOMBRE DE PRODUCTO: PEGAMENTO EXTRAFUERTE MARTELL



TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Saco	Saco * 25 kg

DESCRIPCIÓN:

Es un pegamento de alta calidad formulado para adherir porcelanato, pepelma, mayólica sobre mayólica, cerámicos en pisos y paredes, piscinas y zona de alto tránsito.

COMPOSICIÓN:

Mezcla de cemento, agentes reológicos, carbonatos y aditivos.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo.
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas.

CARACTERÍSTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFACIÓN
ASPECTO	Polvo grueso
COLOR	Grisáceo
OLOR	Inodoro
TIEMPO DE AJUSTE	15 - 20min
APLICACIÓN DE LA FRAGUA	48 horas
APERTURA AL TRANSITO	24 horas
RENDIMIENTO APROXIMADO	3 - 5m²/25kg pegamento (según tipo y tamaño de llana a emplear)

USOS Y/O APLICACIONES:

- Para interiores y exteriores.
- Para aplicaciones sobre enchapes antiguos.
- Para adherir porcelanato, mayólica sobre mayólica, pepelma, cerámicos en pisos y paredes.
- Altamente resistente a la humedad; en ambientes de alto y mediano tránsito, piscinas, saunas, frigoríficos, terrazas, fachadas y cocheras.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar en superficies limpias, sin grasa, polvo y otras sustancias contaminantes y nivelar la superficie.
- En un recipiente agregar aproximadamente para 1 kg de pegamento 200 - 250 ml .de agua, remover la mezcla hasta obtener una pasta homogénea exenta de grumos y de color uniforme.
- Se debe dejar reposar aproximadamente durante 5 a 10 minutos antes de realizar la aplicación.
- Humedezca ligeramente la superficie con una brocha. Aplicar directamente sobre la superficie con una llana dentada o raspín.
- Coloque las piezas una por una ejerciendo fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.
- Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas una vez concluida la instalación. Esperar 48 horas parala aplicación de la porcelana o fragua.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.









FICHA TÉCNICA Versión: 03

Version: 03 Actualización: 03.2022

DOSIFICACIÓN:

20 - 25% de agua sobre el peso de pegamento.

PRECAUCIONES:

- Mantener lejos del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua limpia.
- Proteger el producto de la humedad porque puede formar grumos.
- Al abrir la bolsa, usar todo el producto o cerrar herméticamente.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.





