

**NOMBRE DE PRODUCTO:
PORCELANA FRAGUA MARTELL**


TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Bolsa laminada	Bolsa * 1kg

DESCRIPCIÓN:

Polvo inorgánico fino, utilizado como fragua en juntas para cerámicos, mayólicas, porcelanatos y otros tipos de enchapes. Fragua de gran fluidez, impermeable y de alta resistencia al desgaste.

COMPOSICIÓN:

Silicatos, aluminatos, ferrito aluminato de calcio, carbonato de calcio, pigmentos y óxidos.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas.

CARACTERÍSTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	Polvo fino
COLOR	Variado
OLOR	Inodoro

USOS Y/O APLICACIONES:

- Como relleno y fraguado de juntas de cerámicos y porcelanatos en pisos y paredes.
- Para resanar figuras cerámicas.

MODO DE EMPLEO

- Regular el uso de agua para obtener un tiempo de inicio de fraguado adecuado (agua 350ml y porcelana Martell 1kg, para juntas de cerámicas mayores o iguales a 5mm).
- Para porcelanatos, recomendamos mezclar entre 450 - 500ml de agua por 1kg de porcelana Martell, para juntas menores o iguales a 3mm.
- Con ayuda de una espátula, remover bien y aplicar entre las juntas.

DOSIFICACIÓN:

- Juntas \geq a 5mm: 350ml de agua por 1kg de porcelana.
- Juntas \leq a 3mm: 450 - 500ml de agua por 1kg de porcelana.

PRECAUCIONES:

- No ingerir el producto.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Protegerse adecuadamente utilizando guantes y anteojos de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
- Proteger el producto de la humedad porque puede formar grumos.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.