

**NOMBRE DE PRODUCTO:
TALCO AMERICANO MARTELL**

TIPO DE ENVASE	PRESENTACIÓN
Bolsa laminada	Bolsa * 1kg

DESCRIPCIÓN:

Silicato polvo inorgánico blanco de máxima pureza y suave al tacto, utilizado en la fabricación de pinturas domésticas e industriales para una mayor consistencia y durabilidad.

COMPOSICIÓN:

Carbonatos y excipientes.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- Se puede almacenar de manera indefinida en un ambiente fresco, seco y protegido del sol directo
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas.

CARACTERÍSTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	Polvo
COLOR	Blanco
OLOR	Inodoro

USOS Y/O APLICACIONES:

- En la fabricación de pinturas para obtener mayor consistencia, fijación y durabilidad.
- Realización de trabajos en carpintería, papel y cerámicas.
- Relleno de caucho, en la industria del papel.
- Para fabricar vasijas de laboratorio, aisladores, lubricantes y fertilizantes.
- Como agente, carga inerte o pigmento en las industrias de cerámica y pinturas.

MODO DE EMPLEO

Como carga en pinturas se recomienda usar de 2 a 5% de la pintura de acabado.

DOSIFICACIÓN:

En pinturas: 2 - 5% de la pintura de acabado.

PRECAUCIONES:

- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No ingerir el producto.
- Mantener la bolsa herméticamente cerrada.
- Proteger el producto de la humedad porque puede formar grumos.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua limpia.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACIÓN NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES DE REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.