

NOMBRE DE PRODUCTO: IMPRIMANTE ACRILICO MARTELL


DESCRIPCION: Es un producto que otorga una película gruesa y proporciona un grado de blanco óptimo que permite cubrir la porosidad de las superficies dejando una textura uniforme y compacta antes de ser pintada, mejorando la adherencia de la pintura.

COMPOSICION: Mezcla acuosa de carbonato de calcio y polimérica de acetato de polivinilo y un éster del ácido acrílico, celulosa, pigmentos que proporcionan un grado de blanco óptimo, dispersantes, antiespumantes y preservantes.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION:

- 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar.

CARACTERISTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACION
ASPECTO	Pastoso
COLOR	Blanco
OLOR	Característico
DENSIDAD (25°C)	1.43 ± 0.13
RENDIMIENTO TEORICO	15 – 19m ² x 4L

PARAMETRO	ESPECIFICACION
TIEMPO SECADO APROX.	2 – 3 horas
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble

USOS Y/O APLICACIONES:

- Se utiliza como sellante en diversas superficies, tales como concreto, fibrocemento, ladrillo.

MODO DE EMPLEO:

- Aplicar en superficies limpias, sin grasa, polvo y otras sustancias contaminantes.
- Diluir cada galón de Imprimante Acrílico Martell hasta con $\frac{3}{4}$ de litro de agua. Se aplica una mano con brocha, dejando secar por espacio de 2 a 3 horas, antes de aplicar pintura para dar un acabado final.
- Si la superficie es muy porosa, se recomienda dar una primera mano con una proporción de 5 partes de Imprimante Acrílico Martell por una parte de agua con el fin de que penetre en la superficie.
- Luego déjelo secar entre 2 a 3 horas antes de aplicar la siguiente mano del producto tal cual viene. De esta manera obtendrá un mejor resultado.

DOSIFICACION:

- 1 galón de Imprimante Acrílico: $\frac{3}{4}$ L de agua.

PRECAUCIONES:

- No ingerir el producto.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Después de usar, cerrar herméticamente el envase.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia.

PRESENTACION:

TIPO DE ENVASE	PRESENTACION
Balde de plástico	Balde * 18L
Balde de plástico	Balde * 4L

NOTA: LA INFORMACION CONTENIDA AQUÍ SE OFRECE SOLAMENTE COMO GUIA DE ESTE PRODUCTO EN ESPECIFICO Y HA SIDO ELABORADO DE BUENA FE POR PERSONAL TECNICO. LAS CONDICIONES DE USO Y MANIPULACIONES PROPIAS DEL USUARIO PUEDEN IMPLICAR OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL USO PARTICULAR QUE SE LE DA A ESTE PRODUCTO.

