

NOMBRE DE PRODUCTO:
SULFATO DE ALUMINIO MARTELL


DESCRIPCION: Es un producto coagulante y floculante utilizado para precipitar los depósitos sólidos en piscinas y como clarificador de agua.

COMPOSICION: Sulfato de aluminio y excipientes.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION:

- 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No almacenar en contenedores de metal.

CARACTERISTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACION
ASPECTO	Sólido granulado
COLOR	Blanco
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble

USOS Y/O APLICACIONES:

- Floculante, arrastra partículas sólidas en suspensión dejando transparente el agua.
- Tratamiento de aguas residuales industriales.
- Tratamiento de aguas potables.
- Piscinas turbias.
- En fabricación de detergentes.
- En industria petrolera.

MODO DE EMPLEO:

- Para tratamiento de aguas turbias, se recomienda disolver 1.8kg de sulfato de aluminio en 20L de agua, luego agregar por todo el contorno de la piscina.
- Esperar 12 horas como mínimo y finalmente aspirar los residuos.

DOSIFICACION:

- Dependiendo de la turbidez del agua 20 gramos por cada m³ (1000 L)de agua.

PRECAUCIONES:

- No ingerir el producto.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, enjuaguar con abundante agua limpia, y utilizar lentes de seguridad al aplicar el producto.

PRESENTACION:

TIPO DE ENVASE	PRESENTACION
Bolsa laminada	Bolsa * 1kg

NOTA: LA INFORMACION CONTENIDA AQUÍ SE OFRECE SOLAMENTE COMO GUIA DE ESTE PRODUCTO EN ESPECIFICO Y HA SIDO ELABORADO DE BUENA FE POR PERSONAL TECNICO. LAS CONDICIONES DE USO Y MANIPULACIONES PROPIAS DEL USUARIO PUEDEN IMPLICAR OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL USO PARTICULAR QUE SE LE DA A ESTE PRODUCTO.

