

NOMBRE DE PRODUCTO: LÁTEX BLANCO PLUS MARTELL


DESCRIPCIÓN: Pintura a base de resina vinil acrílica, de buen cubrimiento para superficies de concreto, madera y otros de fácil aplicación, formulada con resinas y aditivos especiales que garantizan excelente calidad.

COMPOSICIÓN: Mezcla acuosa de carbonatos de calcio y resinas polimérica de acetato de vinilo, dispersantes, pigmentos, antiespumantes y preservantes.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN:

- 08 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo.
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
ASPECTO	Viscoso
COLOR	Blanco
OLOR	Característico a resina
VISCOSIDAD A 25 °C (KU)	124 ± 8
DENSIDAD(GR/CC)	1.56±0.06

USOS Y/O APLICACIONES:

- Revestimiento para interiores, se puede aplicar sobre superficie de concreto, fibrocemento, yeso, etc.

NOTA: LA INFORMACION CONTENIDA AQUÍ SE OFRECE SOLAMENTE COMO GUIA DE ESTE PRODUCTO EN ESPECIFICO Y HA SIDO ELABORADO DE BUENA FE POR PERSONAL TECNICO. LAS CONDICIONES DE USO Y MANIPULACIONES PROPIAS DEL USUARIO PUEDEN IMPLICAR OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL USO PARTICULAR QUE SE LE DA A ESTE PRODUCTO.


MODO DE EMPLEO:

- La superficie a cubrir debe estar completamente seca, libre de grasa, polvo, sales y otros contaminantes.
- Agítese bien antes de usar para homogenizar el color y la viscosidad.
- **En paredes nuevas:** aplicar Imprimante Superior Martell, una vez seco aplicar Latex Blanco Plus Martell como acabado
- **Paredes lisas:** Empastar con Pasta Mural Martell, una vez seco lijar con lija N° 120 o N°240 y aplicar Latex Blanco Plus Martell
- **Repintado:** lijar y limpiar para luego sellar con Sellador Martell.

DOSIFICACIÓN:

- Diluir con agua limpia, en un recipiente agregar 4 Litros de látex blanco plus Martell y 1 litro de agua, aplicar con brocha o rodillo.

PRECAUCIONES:

- Manténgase lejos del alcance de los niños. No ingerir el producto.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia durante 15 min
- Use ventilación adecuada durante la aplicación.

PRESENTACIÓN:

TIPO DE ENVASE	PRESENTACION
Cilindro	Cilindro x 50gal
Balde de plástico	Balde x 18 L
Balde de plástico	Balde x GALÓN